



BUFFALO SERIES

BFC 104

Boyalı Üç Kollu Tam Boy Turnike



Ana gövde: Üst Kutu ve borular 1.5mm yan perde ve tarak kaideleri 10mm çelikten imal edilmiştir.

Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.

Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc).

Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.

Ayarlanabilir geçiş yönü.

Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)

Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz

Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W

Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°

Geçiş Hızı : Max. 20 Kişi / Dakika +-

Geçiş Aralığı : 55cm

Led Gösterge : Her iki yöne standart

Ağırlık : ~105 kg

Güvenlik Seviyesi : Yüksek Güvenlik

Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.

Opsiyon ve Aksesuarlar : Çiftli gövde üretilebilir. Buton, Uzaktan Kumanda, Geçiş yolu Led spot aydınlatma, Sayıcı, Termostatlı ısıtıcı

Chassis: Top Box and pipes 1.5mm side curtain and comb The pedestals are made of 10mm steel.

Operation: Adjustable in both directions, manual driving.

Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC).

Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.

Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle(NC)

Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold

Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°

Passage Speed: Max. 20 People / Minutes + -

Passage Weight: 55cm

Led Display: Standard in both directions

Weight: ~ 105 kg

Security Level : High Security

Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.

Options and Accessories; Double body can be produced. Push Button, Remote Control, Transition path Led spot lighting, Counter, Thermostat heater

Teknik Çizim:

