



CERBERUS SERIES

CRB 100D Tek Ayaklı Double Turnike



Kasa : AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.
Kol : Alüminyum Eloksallı ve Termikli
Çalışma : her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.
Fonksiyonlar : Geçiş bilgisi (A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.
Acil Durum : Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. (NC)
Güç Kaynağı : 100 - 230 VAC , 47-60 Hz
Güç Tüketimi : Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W
Çalışma Isısı : -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°
Geçiş Hızı : Max. 52 Kişi / Dakika +-
Geçiş Aralığı : 45cm – 50cm
Led Gösterge : Her iki yöne standart
Ağırlık : ~ 48 kg
Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı
Kullanım Alanları : İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.
Opsiyonlar : Üst cam kapak (Görsel Baskı), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

Body : AISI 304 quality stainless, external environment resistant.
Arms : Aluminum Anodized and Thermic
Operation: Adjustable in both directions, manual driving.
Functions: Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.
Emergency situation: Fire alarm system turns the arms to idle (NC)
Power Supply: 100 - 230 VAC, 47-60 Hz
Power Consumption: 3,7W in transitions, 4W on hold
Operating Temperature: -10 C / +70 C Optional: With heater -30°
Passage Speed: Max. 52 People / Minutes + -
Passage Weight: 45cm-50cm
Led Display: Standard in both directions
Weight: ~ 48 kg
Security Level : Deterrent.
Areas of Use : Suitable for indoor and outdoor use.
Options: Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

